



- Centrales d'air comprimé médicinal avec 1 compresseur sec à spirales
- Version capotée ou non capotée
- Centrales conformes à la norme NF EN ISO 7396-1
- Installation simplifiée de par une conception compacte
- Chaîne de traitement d'air avec sécheur par adsorption SEC 7HC
- Sonde d'hygrométrie et alarme réseau incluses
- Qualité d'air conforme à la monographie européenne
- Coffret de pilotage PROCOM 2




Caractéristiques

HOSPITAIR® SCROLAIR 1 10 bar - 50/60 Hz	Débit * m³.h⁻¹		Puissance kW 50 / 60 Hz	Modèle de sécheur	Capacité réservoir Litres	Niveau sonore dB(A)		Poids kg
	à 10 bar	à 8 bar				Version Capotée	Version standard	
SCROLAIR 1 13SP2	12,6	15,6	2,2	1 x AD5035	500	66	67	330
SCROLAIR 1 29SP2	29,3	36	5,5	1 x AD5035	500	67	68	350
SCROLAIR 1 42SP2	42	52	7,5	1 x AD5065	500	67	68	370

* Débit compresseur / Scroll t/min à 8 bar = + 657 t/min

Schéma de principe



Configurations possibles

	1 ligne de production
PROCOM 2	■
Filtration finale	■
Hygromètre	■
Alarme réseau	■
Surveillance CO	◆

- Équipement en série
- ◆ Équipement en option

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
- Autres tensions et fréquences sur demande

Tête de compression



Centrales d'air médical


Compresseur sec à spirales



Encombres (mm)

HOSPITAIR® SCROLAIR 1 - 13 ou 29SP2

HOSPITAIR® SCROLAIR 1 - 42SP2



Références des centrales

HOSPITAIR® SCROLAIR 1	13SP2		29SP2		42SP2	
	Version Capotée	Version standard	Version Capotée	Version standard	Version Capotée	Version standard
Chaîne de traitement SEC 7HC incluse	CY10 - PF36 - SUB36 AD5035 / CHA36		CY10 - PF36 - SUB36 AD5035 / CHA36		CY20 - PF72 - SUB72 AD5065 / CHA72	
Filtration finale incluse	FP36S		FP36S		FP72S	
SCROLAIR 1 PM 2	925293	925294	925295	925296	925297	925298

Références des accessoires et option

Transformateur 400V/230V	Si neutre non distribué		616038
Ligne de détente simple	DS BP300 - 4,5 bar	624809	DS BP300 - 7 bar 624810
Report Status avec PROCOM 2 *	12 premières alarmes	624267	12 alarmes suivantes 624268
Surveillance CO	PROCOM 2	724912	

* N'oubliez pas de commander les cordons électriques 615892 x 3 (voir p 83)



- Centrales d'air comprimé médicinal avec 2 compresseurs sec à spirales
- Version capotée ou non capotée
- Centrales conformes à la norme NF EN ISO 7396-1
- Installation simplifiée de par une conception compacte
- Chaînes de traitement d'air avec sècheurs par adsorption SEC 7HC
- Sonde d'hygrométrie et alarme réseau incluses
- Qualité d'air conforme à la monographie européenne
- Coffret de pilotage PROCOM 2
- Deux alimentations électriques indépendantes




Caractéristiques

HOSPITAIR® SCROLAIR 2 10 bar - 50/60 Hz	Débit * m³.h⁻¹		Puissance kW 50 / 60 Hz	Modèle de sècheur	Capacité réservoir Litres	Niveau sonore dB(A)		Poids kg
	à 10 bar	à 8 bar				Version Capotée	Version standard	
SCROLAIR 2 13SP2	2 x 12,6	2 x 15,6	2 x 2,2	2 x AD5035	500	66	67	570
SCROLAIR 2 29SP2	2 x 29,3	2 x 36	2 x 5,5	2 x AD5035	500	67	68	610
SCROLAIR 2 42SP2	2 x 42	2 x 52	2 x 7,5	2 x AD5065	500	67	68	635

* Débit compresseur / Scroll t/min à 8 bar = + 657 t/min

Schéma de principe



Gamme conforme à la directive 93/42/CEE

Configurations possibles

	2 lignes de production
PROCOM 2	■
Filtration finale	■
Hygromètre	■
Alarme réseau	■
Surveillance CO	◆

- Équipement en série
- ◆ Équipement en option

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
- Autres tensions et fréquences sur demande

Tête de compression




Centrales d'air médical

Compresseur sec à spirales




Encombres (mm)

HOSPITAIR® SCROLAIR 2 - 13SP2 ou 29SP2



HOSPITAIR® SCROLAIR 2 - 42SP2



Références des centrales

HOSPITAIR® SCROLAIR 2	13SP2		29SP2		42SP2	
	Version Capotée	Version standard	Version Capotée	Version standard	Version Capotée	Version standard
Chaîne de traitement SEC 7HC incluse	2 x (CY10-PF36-SUB36) 2x AD5035 / CHA36		2 x (CY10-PF36-SUB36) 2 x AD5035 / CHA36		2 x (CY20-PF72-SUB72) 2 x AD5065 / CHA72	
Filtration finale incluse	2 x FP36S		2 x FP36S		2 x FP72S	
SCROLAIR 2 PM 2	925299	925300	925301	925302	925303	925304

Références des accessoires et options

Transformateur 400V/230V	Si neutre non distribué		616038
Ligne de détente duplex	DD BP300 - 4,5 bar	622305	DD BP300 - 7 bar 622306
Report Status avec PROCOM 2 *	12 premières alarmes	624267	12 alarmes suivantes 624268
Surveillance CO	PROCOM 2	724912	

* N'oubliez pas de commander les cordons électriques 615892 x 3 (voir p 83)